

Presses électriques REV2C / REV2C-A



AVEC ÉCRAN TACTILE



030E | REV2C / REV2C-A



Les presses électriques offrent une technologie innovante qui les apparente aux presses pneumatiques sans toutefois nécessiter de compresseur d'air.

Presses à simple plateau format 40 x 50 cm, à ouverture frontale par tiroir coulissant.

Réglage digital du temps de pose, de la température et de la pression. Compteur de pièces digital.

Housse Nomex fournie de série.

Options adaptables : petits plateaux inférieurs, élément à casquette.


Le modèle REV2C est semi automatique : descente du plateau chauffant actionnée par 2 boutons latéraux, remontée automatique à la fin du cycle.

Le modèle REV2C-A est automatique : descente du plateau chauffant lorsque le plateau inférieur est rentré en position de travail, remontée automatique à la fin du cycle. Elle est en outre équipée d'un système de sécurité anti-écrasement.

Fabrication Européenne.

	REV2C	REV2C-A
Dimensions du plateau	40 x 50 cm	40 x 50 cm
Alimentation électrique	230 VAC / monophasé	230 VAC / monophasé
Consommation maxi	2,2 Kw	2,2 Kw
Consommation moyenne	1,0 Kw/h	0,7 Kw/h
Plage de température	50 à 255 °C	20 à 250 °C
Régulation du temps de pose	0 à 999,9 sec.	0 à 999,9 sec.
Pression maximum	800 gr/cm ²	800 gr/cm ²
Poids net / Poids avec emballage	70 Kg / 80 Kg	70 Kg / 80 Kg

Données techniques pouvant être soumises à des modifications sans préavis.



Option adaptable :
petits plateaux
et élément à casquettes.



Distribué par :

123 Applications
9 rue de Paradis, 75010 Paris
tél : 01 47 70 17 65
E-mail : info@123applications.fr
www.123applications.com



Fournisseur en Ressources d'impressions Créatives

123 applications